

GEM-C

Válvula Solenoide 2/2 de 1/2" On-Off aislada para aplicaciones de **DOSIFICACION** con mando manual compatible para **Presión y Vacío**

Lo Más Destacado

La válvula solenoide aislada GEM-C combina accionamiento directo repetitivo, aislación, mando manual y larga vida. Se ofrece con membranas de EPDM y FKM como estándar y adicionales bajo demanda. La cámara interna de la válvula expuesta al fluido es totalmente aislada del mecanismo de accionamiento electromecánico del solenoide, es por esto que no hay riesgo de reacción química con metales y garantiza tiempo de vida prolongado. Además, la válvula cuenta con mando de accionamiento manual que permite su actuación de manera sencilla y fácil. Este producto es la solución más recomendada en equipamiento industrial para aplicaciones de dosificación por pulso tanto en presión como en vacío. El producto ya está implementado en máquinas de fertiriego y dosificación de fertilizantes.



Ventajas

- Aislada
- Diferentes tipos de diafragmas
- Mando de apertura manual
- Acción directa
- Para medios corrosivos
- Amplia gama de bobinas en CC y CA
- Solución económica para máquinas de fertirrigación
- Para aplicaciones exigentes

Características Técnicas

- Tamaño de conexión: 1/2"
- Estándares de CA y CC, amplia gama de bobinas
- Rango de presión: Vacío
- Función: 2 Vías NC
- Material del cuerpo: PVC
- Caudal: hasta 600 l/h (a 1 bar)
- Medios: Líquidos y Gases
- Grado de Protección: IP65

Aplicaciones Típicas

- Dosificación de productos químicos, fertilizantes, nutrientes
- Dosificación y mezcla a presión y vacío por pulso