GEM-FLOW | G75-S

Electroválvula de nylon reforzado de 3/4" a 2".
Disponible en 2 vías NC.

Lo más destacado

Electroválvula con rango de presión de 0.3 a 10 bar. Brinda un alto rendimiento de caudal con baja pérdida de carga.
Dos opciones para mando manual: mando manual rojo con dos posiciones (disponible AC y DC) o maneta negra (disponible para válvulas latch).
Su diseño eficiente de rosca hexagonal permite una fácil instalación.
Gran variedad de solenoides disponibles 24 AC, 12 DC, latch o de pulso. Compatibles con la mayoría de programadores dentro del mercado.
Diseño hidráulico altamente efectivo para caudal alto/bajo.
Material de cuerpo robusto de gran resistencia construido para las aplicaciones más pesadas.

G75-S 1"

G75-S 2"

Ventajas

- Diafragma resistente NR
- Regulador de caudal disponible
- Roscas de solenoides universales (permiten su uso para otras válvulas)

Características técnicas

- Función: 2 vías NC
- Rango de presión de 0,3 a 10 bar
- Tamaño: 3/4", 1", 1-1/2", 2" BSPT y NPT
- Mando de nylon reforzado de 2 posiciones para AC y CC
- Operador del solenoide: acero inoxidable AISI serie 300 y 400

Aplicaciones típicas

- Riego agrícola
- Riego jardinería
- Campos deportivos
- Tratamiento de agua

Baccara Automation S.L.U Avenida de la Industria 38, Nave A15, 28823, Coslada (Madrid), España
T. 34 91 344 6310 | spain@baccara-geva.com www.baccara-geva.com/es

Tackling climate change together