

GEM-FLOW™ | G75-VM

Colector modular de válvulas solenoides de 3 vías en AC o latch con mando manual de 2 y 3 posiciones.



Lo Más Destacado

El colector modular para riego G75-VM con mando manual de 2 o 3 posiciones, te permitirá trabajar con hasta 10 estaciones en forma simultánea en función de 3 vías NA o NC.

Con una innovadora solución de montaje manual, permitirá una conexión rápida, fácil y segura entre válvulas sin necesidad de herramientas ni accesorios de montaje y comando manual en cada válvula. Cada válvula cuenta con dos puertos de escape (COMM) los cuales garantizan una instalación flexible y rápida.

Ventajas

- Sin necesidad de accesorios adicionales, ahorra tiempo y dinero en el montaje
- Compatible para accionamiento a larga distancia
- Mando manual de 3 posiciones latch o 2 posiciones AC
- Solenoides latch y AC
- Compatible para uso con controladores de riego de AC
- Comando manual en cada válvula
- Actuación simultánea hasta 10 válvulas
- Funciones NA y NC
- Doble puerto de escape

Características Técnicas

- Función: 3 vías NC, NA
- Número de estaciones: 2-10
- Tamaño de orificio: 1,8 mm
- Rango de presión: de 0 a 8 bares
- Material válvula principal: plástico (nylon reforzado y POM)
- Tipo de conexión de rosca
- Mando manual latch 3 posiciones (cerrado, automático y abierto)
- Mando manual AC 2 posiciones (automático y abierto)
- Medio: aire, agua
- Clase de protección estándar: IP66

Aplicaciones Típicas

- Riego - automatización de válvulas hidráulicas
- Sistemas de suministro de agua - solución definitiva para caudales medios a altos
- Fácil configuración - independiente o en combinación con otros accesorios de control

